

BADIGEON AUTHENTIQUE 100% NATUREL CONSTITUÉ DE CHAUX GRASSE EN PÂTE ET D'HUILE DE LIN. LA TENEUR ÉLEVÉE EN OXYDE DE CALCIUM DE LA CHAUX ET LA PURETÉ DU CALCAIRE UTILISÉ LUI CONFÈRE UNE EXCELLENTE QUALITÉ.

LE BADIGEON EST PARFAIT POUR LA DÉCORATION ET LA PROTECTION DES MURS INTÉRIEURS ET LES FAÇADES EXTÉRIEURES. IL RAVIRA PAR SA TEXTURE FINE QUI PERMET D'OBTENIR DE MAGNIFIQUES FINITIONS MATES OU TEXTURÉES.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ DES UTILISATEURS, LE BADIGEON DE CHAUX NE DÉGAGE AUCUNE VAPEUR TOXIQUE LORS DE SA MISE EN ŒUVRE.

PROPRIÉTÉS

- Badigeon à la chaux
- Aspect mat minéral
- Intérieur et extérieur
- En décoration ou en rénovation
- Issue de produits naturels
- Laisse respirer le support



CARACTÉRISTIQUES

- Composition : chaux en pâte, eau de chaux, huile de lin, cellulose, savon noir
- Finition : mate, lisse, broyée ou texturée
- Caractéristiques : imperméabilisant tout en laissant les surfaces respirer, protège de la condensation et permet l'évacuation de l'humidité
- Conditionnement : seaux métalliques de 1KG, 3KG et 15KG. Prêt à l'emploi.
- Rendement support non absorbant : environ 10 m² par litre et par couche
- Rendement support absorbant : environ 6 m² par litre et par couche
- Teinte : couleur blanche
- Dissolution : eau
- Nettoyage : eau
- Mode et durée de stockage : le produit se conserve plusieurs années dans de bonnes conditions de stockage : seau fermé à l'abri du gel.

OUTILS REQUIS

- Brosse à badigeon en soie naturelle, spalter
- Malaxeur électrique pour homogénéiser le badigeon
- Application possible au pistolet Airless (diluer la peinture).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Toutes les surfaces à peindre doivent être saines : propres, dégraissées et dépoussiérées.

Supports minéraux : humidifier le support à saturation avant l'application.

Supports lisses : rendre le support homogène et ce, afin d'éviter toute apparition de joints ou de réparations avec un enduit de rebouchage.

Une sous-couche pourra vous être conseillée en fonction du support (se renseigner avant application).

APPLICATION

- Malaxer le produit dans le seau avant emploi avec un malaxeur électrique.
- En cours de malaxage, incorporer les pigments préalablement préparés.
- Nous recommandons d'appliquer les couches de badigeons sur un support encore humide ou de l'humidifier légèrement entre chaque couche.
- Vous pouvez diluer le badigeon jusqu'à 30% d'eau en première couche sur les supports absorbants et selon la consistance souhaitée. Il faudra veiller à utiliser la même quantité d'eau pour chaque pot utilisé afin d'obtenir le même rendu.
- Remarque : s'applique en 2 couches minimum

TEMPÉRATURE

- Températures comprises entre 5°C et 25°C
- Au delà de 25°C, le séchage serait trop rapide et entraînerait un farinage du badigeon. Des dispositions devront être mises en œuvre pour une utilisation optimale.
- L'application ne doit pas être réalisée en période de gel ou de pluie, sur des supports trop chauds ou exposés au vent sec.

SÉCHAGE

- Recouvrable entre 5h et 8h selon la température et l'hygrométrie
- Sec à l'issue de 24h à 48h en fonction de l'humidité extérieure
- IMPORTANT : en extérieur, pas de pluie durant les 3 jours suivants l'application.
- La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

CONDITIONNEMENT

Seaux métalliques de 1KG, 3KG et 15KG. Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.