

PEINTURE MAT À BASE DE RÉSINE SILOXANE EN PHASE AQUEUSE

APPLICATION



SÉCHAGE



NETTOYAGE



FINITION



CARACTÉRISTIQUES



DESTINATION

Peinture conçue pour les mur et plafonds des salles sèches : chambre, séjour, salle à manger...
Très faible teneur en composés organiques volatils.

PROPRIÉTÉS

Matité profonde
Sans reprise
Blanc impeccable
Très couvrant
Inodore
Exempt de solvant
Facile à appliquer
Aspire la vapeur d'eau
Supporte parfaitement le brossage humide (classe 3 suivant la norme NF EN 13300).

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/10c



CARACTÉRISTIQUES

Apparence en contenant : aspect liquide et crémeux
Apparence du film : mat semi tendu
Masse volumique : 1.48 +/- 0.05 kg/l
Extrait sec : en poids : 57 +/- 2%
Extrait sec : en volume : 37 +/- 2%
Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <10g/l. Valeur maximale UE autorisée : 30g/l en 2010
Ne possède pas de point d'éclair
Brillant Spéculaire à 85° : <1.5%
Rendement moyen : 8 à 12 m²/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 20min / Sec : 60min / Recouvrable : 4 à 6h
Teintes : Blanc
Mode et durée de stockage : Le produit conserve ses propriétés jusqu'à 12 mois dans un contenant non entamé et hermétique. Ne pas l'exposer à de fortes chaleurs ou au gel.

PRÉPARATION DES FONDS

Le DTU 59-1 s'applique pour la préparation des surfaces à peindre. Par ailleurs, il est recommandé de :

Poncer ou lessiver puis rincer à l'eau claire les surfaces dont la finition est brillante ou satinée. L'objectif est de le rendre mat

Imprimer les surfaces non peintes.

APPLICATION

Tous les travaux doivent se conformer au DTU 59-1

LA RAVISSANTE peut être appliquée à la brosse, au rouleau (pils 10 à 12 mm), et avec le pistolet Airless. Ces outils peuvent facilement être nettoyés avec de l'eau après usage

Le produit aura besoin d'être dilué avec de l'eau avant application. Une dilution de 0 à 5% est nécessaire pour une application à la brosse ou au rouleau et de 5 à 8% pour l'Airless.

PROCESSUS D'APPLICATION

LA RAVISSANTE est destinée aux surfaces intérieures. La nécessité ou non d'appliquer préalablement une couche de peinture d'impression dépendra du type de support.

En finition, appliquer 1 ou 2 couches de LA RAVISSANTE en fonction des surfaces à recouvrir et du rendu souhaité.

Pour l'impression, se fera donc avec :

L'UNIVERSELLE sur :

L'enduit au mortier de liant hydraulique

La fibre-ciment

Le plâtre

L'INDISPENSABLE sur :

Les plaques de plâtre à épiderme cartonné.

Aucune impression n'est nécessaire pour les peintures antérieures adhérentes et compatibles.

CONDITIONNEMENT

Contenant de 10L



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.